



Sokkel (lodret snit)

Ydervæg: Leca® termblokke 390 mm (135)

Blokke/kælder

Leca® rilleblokke 390 mm

Leca® blokke 600

Leca® 10-20 500 mm

**NOTE:** Kælderydervægge under jord skal udvendigt beskyttes mod fugt og/eller vandtryk.

Radonspærre udføres iht. SBI-anvisning 233. Blandt andet skal alle samlinger i folier og lign. klæbes, og folier skal klæbes til underlaget, hvor der ikke er tale om en klemt samling.

Højden fra naturligt terræn til underknaet facade skal være mindst 150 mm.

- |    |   |    |  |
|----|---|----|--|
| 1  | Leca® termblokke 390 mm (135)   | 62 | Trykfast isolering   |
| 8  | Letklinkerdæk   | 69 | Fugeisolering  |
| 38 | Udkast  | 70 | Trådbinder   |
| 39 | Sokkelpuds  | 73 | Armering   |
| 40 | Indv. puds, som weber multi 280 med Serpo 397 EF                                      | 74 | Fugearmering   |
| 41 | Omrids gulvkonstruktion   | 82 | Fugtspærre/radonsikring                                      |
| 48 | Udv. puds, som 8 mm Serpo 261 EF med Serpo 397 EF og weber silikatmalning/silikatpuds | 84 | Svær asfaltpap   |
| 51 | Leca® blokke 600  | 87 | Fiberdug   |
| 53 | Leca® rilleblokke   | 89 | weber.tec 901 og weber.tec Superflex 10                      |
| 57 | Leca® 0-20  | 90 | Topafdækning, fastholdes og fastklæbes til sokkelpuds/udkast |

Tegningshistorik

1.9.2010