



Tagfod (lodret snit)

Letklinkerblokke i bagmur

Tag med udhæng, 45° hanebåndsspær

Udnyttet tagetage

Kombinationsvæg, 460 mm

NOTE: Lodret snit ved gavl, se tegn. nr. P9UB.

Udluftningsareal på min. 200 cm² pr. lbm mellem tagsten og undertag/fodliste skal sikres ved tagfod. Ventilationsliste monteres såfremt tagstenenes udformning ikke sikrer fornøden ventilationsåbning (dokumenteres).

1	Tegl i formur	29	Udhængsbrædder	35	Loft
2	Letklinkerblokke i bagmur	40	Puds	60	Isolering
15	Tegltagsten	70	Trådbinder	71	Trådbinder, sømmes i studsfulg
22	Fuglegitter	73	Fugearmring i hvert 3. skifte		
23	Fodblik	74	Forankring af tagværk		
24	Brædder/vandfast krydsfiner	75	Snefangsrør		
25	Afstandsliste	81	Dampspærre, fastgjort med folieklæber		
26	Lægte, min. 38 x 73 mm	83	Undertag		
27	Vandfast krydsfiner eller tilsvarende	95	Ventilation		
28	Sternbrædt	118	Elastisk fuge		

Tegningshistorik

1.6.1999 - P8UB

1.3.2006