



Gavl (lodret snit)

Letklinkerblokke i bagmur

Tag med udhæng

Gavl forankret til spær

Kombinationsvæg, 460 mm

NOTE: Lodret snit ved tagfod, se tegn. nr. B8UA2.

Forankring af 1/2-stens gavltrekan, se også tegn. nr. B9UC2 og M9UJ.

- |    |   |    |   |    |             |
|----|---|----|---|----|-------------|
| 1  | Tegl i formur   | 29 | Mellemlægsklods                         | 35 | Omrids loft |
| 2  | Letklinkerblokke i bagmur                                       | 40 | Puds                                    |    |             |
| 6  | Spær  | 60 | Isolering                               |    |             |
| 7  | Evt. udhængsspær  | 70 | Trådbinder                              |    |             |
| 15 | Tegltagsten   | 71 | Trådbinder, sømmes fast til brædtet     |    |             |
| 24 | Brædder/vandfast krydsfiner                                     | 79 | Forankring (plastdybel eller klæbeanke) |    |             |
| 25 | Afstandsliste   | 80 | Fugtspærre                              |    |             |
| 26 | Lægte, min. 38x73 mm  | 81 | Dampspærre, fastgjort med folieklæber   |    |             |
| 27 | Brædt placeres under spærhoved og forankres til spær            | 83 | Undertag                                |    |             |
| 28 | Brædt, 25 x 100 mm. Forankres til spær ved fastgørelse til (27) | 84 | Svær asfaltpap                          |    |             |

Tegningshistorik

1.6.1999 - P9UA

1.3.2006 - B9UA