

Tilslutning (vandret snit)

Ydervæg: Leca® termblokke 390 mm (135)

Korrosionsbeskyttet stålsøjle


NOTE: Ved dilatationsfuge afbrydes fugearmeringen

- ① Leca® termblokke 390 mm (135)
- ② Leca® blokke 600, 100 mm
- ⑫ Stålsøjle HE 120B
- ④① Indv. puds, som weber multi 280 med Serpo 397 EF
- ④⑧ Udv. puds, som 8 mm Serpo 261 EF med Serpo 397 EF og weber silikatmaling/silikatpuds
- ⑥② Trykfast isolering
- ⑥⑦ Isolering tilpasses på stedet
- ⑦① Trådbinderkolonne (max. afstand til søjlekant: 150 mm)
- ①①⑤ Dilatationsfuge

L7EA1

1.2.2013

Tegningshistorik	1.2.2010
------------------	----------

 <small>Saint-Gobain Weber A/S Leca® Byggeinfo. Tlf. 56 18 18 56 Fax. 56 18 18 02 Ekspedition Tlf. 87 61 02 01 Fax. 87 61 02 05 Hovedkontor Tlf. 70 10 10 25 Fax. 87 61 02 05 e-mail weber@weber.dk web www.weber.dk</small>	Vedr. Ydervægge med Leca® termblokke 390 mm (135)	Dato 02.2013
	Emne Tilslutning omkring stålsøjle (vandret snit)	Tegn. nr. 22