



Gavl (lodret snit)

Ydervæg: Leca® termblokke 390 mm (135)

Tag med udhæng, 25°

NOTE: Pudslag på væg og dampspærre i loft skal samles, så fuld lufttæthed opnås.

- |    |                                                                 |    |                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Leca® termblokke 390 mm (139)                                   | 35 | Omrids loft                                                                         |
| 2  | Leca® blok 600, 100 mm                                          | 40 | Indv. puds, som weber multi 280 med Serpo 397 EF                                    |
| 5  | Leca® blok 600, 100 mm, tildannet                               | 48 | Udv. puds, som 8mm Serpo 261 EF med Serpo 397 EF og weber silikatmaling/silikatpuds |
| 6  | Spær                                                            | 60 | Isolering                                                                           |
| 7  | Evt. udhængsspær                                                | 69 | Fugeisolering                                                                       |
| 15 | Tegtagsten                                                      | 70 | Trådbinder                                                                          |
| 24 | Brædder/vandfast krydsfiner                                     | 71 | Trådbinder, sømmes fast til brædtet                                                 |
| 25 | Afstandsliste                                                   | 73 | Fugearmering                                                                        |
| 26 | Lægte, min. 38x73 mm                                            | 79 | Forankring (plastdybel eller klæbeanker)                                            |
| 27 | Brædt placeres under spærhoved og forankres til spær            | 81 | Dampspærre, fastgjort med folieklæber                                               |
| 28 | Brædt, 25 x 100 mm. Forankres til spær ved fastgørelse til (27) | 83 | Undertag                                                                            |
| 29 | Mellemlægsklods                                                 | 84 | Svær asfaltpap                                                                      |

Tegningshistorik

1.2.2010



Saint-Gobain Weber A/S  
Leca® Byggeinfo. Ekspedition  
Tlf. 56 18 18 56 Tlf. 87 61 02 01  
Fax. 56 18 18 02 Fax. 87 61 02 05  
e-mail weber@weber.dk  
web www.weber.dk

Vedr.  
**Ydervægge med  
Leca® termblokke 390 mm (135)**

Emne  
Gavl (lodret snit)

Dato  
02.2013

Tegn. nr.

42