



Tilslutning (lodret snit)

Tegl i bagmur

Altan

Samling ved dæk (fri), bagmur

Altanplade/rigel

Hulmur, 468 mm

NOTE: Luftlydisolationen (vandret)  $R'w \geq 55$  dB.

Trinlydniveau  $L'n,w \leq 58$  dB.

- |    |   |     |   |
|----|---|-----|---|
| 1  | Tegl i formur                             | 84  | Svær asfaltpap i vandret lejlighedsskel. Afsluttes med elastisk fuger |
| 2  | Tegl i bagmur                             | 85  | Trykdignende asfaltpap. Afsluttes med elastisk fuger                  |
| 8  | Betondæk                                  | 86  | Neopren   |
| 37 | Evt. stærkere mørtelfuger                 | 105 | Altanplade  |
| 38 | Udstøbning                                | 106 | Halvramme/rigel   |
| 41 | Omrids gulvkonstruktion med bløde brikker |     |   |
| 60 | Isolering                                 |     |   |
| 70 | Trådbinder                                |     |   |
| 73 | Kantarmoring                              |     |   |
| 80 | Fugtpærre, klæbes til altanplade          |     |   |

M7AD2

1.2.2013

Tegningshistorik

1.1.1997

1.6.1999

1.3.2006 - M7AD