



Tilslutning (lodret snit)

Tegl i bagmur

EPS-søjle

Snit A-A

Hulmur, 468 mm

NOTE: Snit B-B, se M7EP2.

Ved hulrum ≤ 6 mm anvendes kun multiklæb (evt. både på sten og EPS). Ved hulrum mellem 6-20 mm fyldes løbende op med mørtel (100% fyldningsgrad) og komprimeres løbende.

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 1 | Tegl i formur | 81 | Dampspærre, fastgjort med folieklæber |
| 2 | Tegl i bagmur | 80 | Fugtspærre, opbuktet ved bagmur |
| 6 | Omrids spærhoved | 82 | Fugtspærre/radonsikring, klæbes til betonplade |
| 35 | Omrids loft | | |
| 37 | Multiklæb | | |
| 38 | Multiklæb + evt. mørtel. Se note | | |
| 39 | Sokkelpuds, omrids | | |
| 50 | Sokkel | | |
| 61 | Brandisolering (f.eks. 60 mm mineraluld) | | |
| 63 | Hård isolering, EPS (C80 eller S80). Højde på blokke: f. eks. 600 mm | | |
| 73 | Armering (Murtec Dista) | | |

M7EN2

1.12.2014

Tegningshistorik

1.10.2012