



Tagfod (lodret snit)

Tegl i bagmur

Udvendig. Gitter- og hanebåndsspær

Gesims (formsten nr. A11 og A22) + opskalk,

45° hanebåndsspær, udnyttet tagetage

- | | | | |
|----|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| 1 | Tegl i formur | 35 | Loft |
| 2 | Tegl i bagmur | 60 | Isolering |
| 15 | Tegltagsten | 70 | Trådbinder |
| 17 | Formsten nr. A22 | 74 | Forankring af tagværk |
| 18 | Formsten nr. A11 (tildannet) | 75 | Snefangsrør |
| 23 | Fodblik | 81 | Dampspærre, fastgjort med folieklæber |
| 24 | Brædder/vandfast krydsfiner | 83 | Undertag |
| 25 | Afstandsliste | 85 | Skinneanker til forankring af gesims |
| 26 | Lægte | 95 | Ventilation |
| 27 | Vandfast krydsfiner eller tilsvarende | 118 | Elastisk fuge |
| 28 | Opskalk | | |

M8UH2

1.10.2012

Tegningshistorik	1.1.1997	1.6.1999 - M8UG	1.3.2006 - M8UH
------------------	----------	-----------------	-----------------