



Tagfod (lodret snit)

Tegl i bagmur

Udvendig. Gitter- og hanebåndsspær

Tag uden udhæng, 25° gitterspær

Tagfodselement

Hulmur, 468 mm

NOTE: Lodret snit ved gavl, se tegn. nr. M9UC.

- |    |   |     |  |
|----|---|-----|--|
| 1  | Tegl i formur                             | 74  | Forankring af tagværk                            |
| 2  | Tegl i bagmur                             | 76  | Fuglegitter                                      |
| 15 | Tegltagsten                               | 77  | Højslev Tagfodselement (med skjult befæstigelse) |
| 25 | Afstandsliste (min. 25 mm)                | 81  | Dampspærre, fastgjort med folieklæber            |
| 26 | Lægte, min. 38x73 mm                      | 83  | Undertag klæbet til tagfodselement               |
| 27 | Vandfast krydsfiner eller tilsvarende     | 84  | Asfaltpap (ved plankeløsning)                    |
| 28 | Tildannet planke (alternativt mørtelpude) | 118 | Elastisk fuger                                   |
| 35 | Loft                                      |     |  |
| 60 | Isolering                                 |     |  |
| 70 | Trådbinder                                |     |  |

Tegningshistorik

1.3.2006 - M8UL