



Sokkel (lodret snit)

Letklinkerblokke i bagmur

Blokke/strøgulv

Letklinkerblokke, 350 mm

Letklinker ( $\lambda_{dek} = 85 \text{ mW/mK}$ ), 230 mm

Niveaufri afgang. Kombinationsvæg, 365 mm

NOTE: Udkradsede studsfuger til ventilering af isolerede, hule mure er unødvendige. Vand i hulrummet kan nemt trænge gennem den porøse liggefuge ved fundamentet.

Der bør anvendes fugearmering i hvert tredje skifte i bagmuren.

- |                             |   |               |
|-----------------------------|---|---------------|
| 1 Tegl i formur             | 53 Letklinkermursten                              | 58 Letklinker |
| 2 Letklinkerblokke i bagmur | 59 Bæredygtig jord                                |               |
| 8 Betonplade                | 60 Isolering                                      |               |
| 21 Klemliste/klæbes         | 62 Trykfast isolering                             |               |
| 37 Evt. stærkere mørtelfuge | 66 Kantisolering                                  |               |
| 39 Sokkelpuds/udkast        | 70 Trådbinder                                     |               |
| 40 Puds                     | 80 Fugtspærre                                     |               |
| 41 Omrids gulvkonstruktion  | 81 Dampspærre                                     |               |
| 50 Betonfundament           | 82 Fugtspærre/radonsikring, klæbes til betonplade |               |
| 51 Letklinkerblokke         | 91 Evt. støbeunderlag                             |               |

B1SC

1.3.2006

Tegningshistorik	1.1.1997 – U1SF	1.6.1999 – P1SC
------------------	-----------------	-----------------

