



Sokkel (lodret snit)

Letklinkerblokke i bagmur

Blokke/tynd gulvbelægning

Letklinkerblokke, 330 mm

Letklinker ( $\lambda_{dek} = 85 \text{ mW/mK}$ ), 170 mm

Trykfast isolering, 50 mm. Kombinationsvæg, 340 mm

NOTE: Radonsikring føres min. 100 mm under betonpladen.

Yderligere eksempler på løsninger kan findes i SBI-anvisning 189 og BYG-ERFA blad (99) 02 09 27.

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| ① Tegl i formur             | ⑥⑩ Isolering               |
| ② Letklinkerblokke i bagmur | ⑥② Trykfast isolering      |
| ⑧ Betonplade                | ⑥⑥ Kantisolering           |
| ③⑦ Evt. stærkere mørtelfuge | ⑦⑩ Trådbinder              |
| ③⑨ Sokkelpuds/udkast        | ⑧⑩ Fugtsperre              |
| ④⑩ Puds                     | ⑧② Fugtsperre/radonsikring |
| ⑤⑩ Betonfundament           | ⑨① Evt. støbeunderlag      |
| ⑤① Letklinkerblokke         |                            |
| ⑤⑧ Letklinker               |                            |
| ⑤⑨ Bæredygtig jord          |                            |

B1TA

1.3.2006

Tegningshistorik	1.1.1997 – U1TC	1.6.1999 – P1TA

