



Sokkel (lodret snit)

Letklinkerblokke i bagmur

Blokke/tynd gulvbelægning

Letklinkerblokke, 330 mm

Letklinker ($\lambda_{dek} = 76 \text{ mW/mK}$), 150 mm

Trykfast isolering, 50 mm. Kombinationsvæg, 340 mm

NOTE: Radonsikring føres min. 100 mm under betonpladen.

Yderligere eksempler på løsninger kan findes i SBI-anvisning 189 og BYG-ERFA blad (99) 02 09 27.

- | | | | |
|----|---------------------------|----|-------------------------|
| 1 | Tegl i formur | 60 | Isolering |
| 2 | Letklinkerblokke i bagmur | 62 | Trykfast isolering |
| 8 | Betonplade | 66 | Kantisolering |
| 37 | Evt. stærkere mørtelfuge | 70 | Trådbinder |
| 39 | Sokkelpuds/udkast | 80 | Fugtsperre |
| 40 | Puds | 82 | Fugtsperre/radonsikring |
| 50 | Betonfundament | 91 | Evt. støbeunderlag |
| 51 | Letklinkerblokke | | |
| 58 | Letklinker | | |
| 59 | Bæredygtig jord | | |

B1TB

1.3.2006

Tegningshistorik	1.1.1997 - U1TD	1.6.1999 - P1TB

