



Sokkel (lodret snit)

Letklinkerblokke i bagmur

Blokke/tynd gulvbelægning

Letklinkerblokke, 350 mm

Letklinker ($\lambda_{dek} = 85 \text{ mW/mK}$), 250 mm

Trykfast isolering, 75 mm. Kombinationsvæg, 365 mm

NOTE: Radonsikring føres min. 100 mm under betonpladen.

Yderligere eksempler på løsninger kan findes i SBI-anvisning 189 og BYG-ERFA blad (99) 02 09 27.

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1 Tegl i formur | 59 Bæredygtig jord |
| 2 Letklinkerblokke i bagmur | 60 Isolering |
| 8 Betonplade | 62 Trykfast isolering |
| 37 Evt. stærkere mørtelfuge | 66 Kantisolering |
| 39 Sokkelpuds/udkast | 70 Trådbinder |
| 40 Puds | 80 Fugtsperre |
| 50 Betonfundament | 82 Fugtsperre/radonsikring |
| 51 Letklinkerblokke | 91 Evt. støbeunderlag |
| 52 Term-blokke | |
| 58 Letklinker | |

B1TC

1.3.2006

Tegningshistorik	1.1.1997 - U1TE	1.6.1999 - P1TC

