



### Sokkel (lodret snit)

Letklinkerblokke i bagmur

Blokke/tynd gulvbelægning

Term-blokke. Letklinkerblokke, 350 mm

Letklinker ( $\lambda_{dek} = 85 \text{ mW/mK}$ ), 190 mm

Kombinationsvæg, 365 mm

NOTE: Radonsikring føres min. 100 mm under betonpladen.

Yderligere eksempler på løsninger kan findes i SBI-anvisning 189 og BYG-ERFA blad (99) 02 09 27.

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| ① Tegl i formur             | ⑤⑨ Bæredygtig jord         |
| ② Letklinkerblokke i bagmur | ⑥⑩ Isolering               |
| ⑧ Betonplade                | ⑥② Trykfast isolering      |
| ③⑦ Evt. stærkere mørtelfuge | ⑥⑥ Kantisolering           |
| ③⑨ Sokkelpuds/udkast        | ⑦⑩ Trådbinder              |
| ④⑩ Puds                     | ⑧⑩ Fugtsperre              |
| ⑤⑩ Betonfundament           | ⑧② Fugtsperre/radonsikring |
| ⑤① Letklinkerblokke         | ⑨① Evt. støbeunderlag      |
| ⑤② Term-blokke              |                            |
| ⑤⑧ Letklinker               |                            |

B1TG

1.3.2006

Tegningshistorik	1.1.1997 - U1TK	1.6.1999 - P1TI

