



Tilslutning (lodret snit)

Letklinkerblokke i bagmur

Fladt tag

Mod ydervæg/indervæg

Letklinkerdæk (bærende kant)

Kombinationsvæg, 340 mm

NOTE: Til murkrone kan anvendes tegning nr. M7MH eller M7MI.

Som alternativ løsning til de åbne studsfiger kan anvendes et elektrikkerrør/rundstok som ligges i fugen. Elektrikkerrør/rundstok fjernes efter færdiggørelsen. Løsningen er vist på tegning nr. B10B.

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1 Tegl i formur | 49 Tagkonstruktion |
| 2 Letklinkerblokke i bagmur | 60 Isolering |
| 3 Letklinkerblokke | 70 Trådbinder |
| 8 Letklinkerdæk | 80 Fugtsperre |
| 19 Isolerende byggesten | 84 Sver asfaltpap |
| 21 Løskant | 98 1-2 studsfiger pr. m friholdes for mørtel |
| 22 Klemliste/klæbes | |
| 36 Understøbning | |
| 37 Evt. stærkere mørtelfuge | |
| 40 Puds | |

B7FC

Indvendig

1.3.2006

Tegningshistorik	1.6.1999 – P7FC
------------------	-----------------

