

Sokkel (lodret snit)

Tegl i bagmur

Blokke/kælder


Term-blokke. Letklinkerblokke med armering, 350 mm

Polystyren drænplade, 75 mm

Hulmur, 348 mm

NOTE: Kælderydervægge under jord skal udvendigt beskyttes mod fugt og/eller vandtryk og skal kunne modstå jordtryk.

- | | |
|---|---|
| ① Tegl i formur | ⑥⑧ Polystyren drænplade, 75 mm |
| ② Tegl i bagmur | ⑦⑩ Trådbinder |
| ⑧ Letklinkerdæk | ⑦⑩ Armering |
| ③⑦ Mørtelfuge/specialfuge der kan modstå belastninger | ⑧⑩ Fugtspærre |
| ③⑨ Sokkelpuds/udkast | ⑧④ Svær asfaltpap |
| ④① Omrids gulvkonstruktion | ⑧⑦ Filterdug |
| ⑤① Letklinkerblokke | ⑧⑨ Berapning, asfaltering (2 gange) |
| ⑤② Term-blokke | ⑧⑨ Topafdækning, fastholdes til sokkelpuds/udkast |
| ⑥⑩ Isolering | |
| ⑥② Trykfast isolering | |



U_{ti}	U_{k1}	U_{k2}
W/m^2K		
0,27	0,16	0,22

M1KD

1.3.2006

Tegningshistorik	1.1.1997 - U1KD	1.6.1999