



Sokkel (lodret snit)

Tegl i bagmur

Blokke/strøgulv

Term-blokke. Letklinkerblokke, 330 mm

Letklinker ($\lambda_{dek1} = 76 \text{ mW/mK}$), 250 mm

Niveaufri afgang. Hulmur, 348 mm

NOTE: Udkradsede studsfuger til ventilering af isolerede, hule mure er unødvendige. Vand i hulrummet kan nemt trænge gennem den porøse liggefuge ved fundamentet.

Terræn placering er afhængig af evt. niveaufri adgang.

- | | | | |
|----|-------------------------|----|--|
| 1 | Tegl i formur | 58 | Letklinker |
| 2 | Tegl i bagmur | 59 | Bæredygtig jord |
| 8 | Betonplade | 60 | Isolering |
| 21 | Klemliste/klæbes | 62 | Trykfast isolering |
| 39 | Sokkelpuds/udkast | 66 | Kantisolering |
| 41 | Omrids gulvkonstruktion | 70 | Trådbinder |
| 50 | Betonfundament | 80 | Fugtspærre |
| 51 | Letklinkerblokke | 81 | Dampspærre |
| 52 | Term-blokke | 82 | Fugtspærre/radonsikring, klæbes til betonplade |
| 53 | Letklinkermursten | 91 | Evt. støbeunderlag |

M1SD

1.3.2006

Tegningshistorik	1.1.1997 – U1SF	1.6.1999 – M1SI

