



Sokkel (lodret snit)

Tegl i bagmur

Blokke/tynd gulvbelægning

Letklinkerblokke, 330 mm

Letklinker ( $\lambda_{dek} = 76 \text{ mW/mK}$ ), 150 mm

Hulmur, 348 mm

NOTE: Radonsikring føres min. 100 mm under betonpladen.

Yderligere eksempler på løsninger af radonsikring kan findes i SBI-anvisning 189 og BYG-ERFA blad (99) 02 09 27.

- |    |                    |    |  |
|----|--------------------|----|--|
| 1  | Tegl i formur      | 66 | Kantisolering                                  |
| 2  | Tegl i bagmur      | 70 | Trådbinder                                     |
| 8  | Betonplade         | 80 | Fugtspærre                                     |
| 39 | Sokkelpuds/udkast  | 82 | Fugtspærre/radonsikring, klæbes til betonplade |
| 50 | Betonfundament     | 91 | Evt. støbeunderlag                             |
| 51 | Letklinkerblokke   |    |  |
| 58 | Letklinker         |    |  |
| 59 | Bæredygtig jord    |    |  |
| 60 | Isolering          |    |  |
| 62 | Trykfast isolering |    |  |

M1TB

1.3.2006

Tegningshistorik	1.1.1997 – U1TC	1.6.1999 – M1TD

