



Sokkel (lodret snit)

Tegl i bagmur

Blokke/tynd gulvbelægning

Term-blokke. Letklinkerblokke, 330 mm

Letklinker ($\lambda_{\text{dek}} = 85 \text{ mW/mK}$), 270 mm. Gulvvarme

Trykfast isolering, 75 mm. Hulmur, 348 mm

NOTE: Radonsikring føres min. 100 mm under betonplade.

Yderligere eksempler på løsninger af radonsikring kan findes i SBI-anvisning 189 og BYG-ERFA blad (99) 02 09 27.

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| ① Tegl i formur | ⑥② Trykfast isolering |
| ② Tegl i bagmur | ⑥⑥ Kantisolering |
| ⑧ Betonplade med gulvvarme | ⑦⑦ Trådbinder |
| ③⑨ Sokkelpuds/udkast | ⑧⑦ Fugtsperre |
| ⑤⑦ Betonfundament | ⑧② Fugtsperre/radonsikring |
| ⑤① Letklinkerblokke | ⑨① Evt. støbeunderlag |
| ⑤② Term-blokke | |
| ⑤⑧ Letklinker | |
| ⑤⑨ Bæredygtig jord | |
| ⑥⑦ Isolering | |

M1TG

1.3.2006

Tegningshistorik	1.1.1997 – U1TK	1.6.1999 – M1TK
------------------	-----------------	-----------------

