



Sokkel (lodret snit)

Tegl i bagmur

Blokke/tynd gulvbelægning

Term-blokke. Letklinkerblokke, 330 mm

Letklinker ($\lambda_{dek} = 85 \text{ mW/mK}$), 210 mm. Gulvvarme

Hulmur, 348 mm

NOTE: Radonsikring føres min. 100 mm under betonpladen.

Yderligere eksempler på løsninger af radonsikring kan findes i SBI-anvisning 189 og BYG-ERFA blad (99) 02 09 27.

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| ① Tegl i formur | ⑥② Trykfast isolering |
| ② Tegl i bagmur | ⑥⑥ Kantisolering |
| ⑧ Betonplade med gulvvarme | ⑦⑦ Trådbinder |
| ③⑨ Sokkelpuds/udkast | ⑧⑧ Fugtsperre |
| ⑤① Betonfundament | ⑧② Fugtsperre/radonsikring |
| ⑤① Letklinkerblokke | ⑨① Evt. støbeunderlag |
| ⑤② Term-blokke | |
| ⑤⑧ Letklinker | |
| ⑤⑨ Bæredygtig jord | |
| ⑥① Isolering | |

M1TH

1.3.2006

Tegningshistorik

