



M7EA1

Snit A - A

1.2.2013

Tilslutning (lodret snit)

Tegl i bagmur

Søjle

Stålsøjle I-II, snit A - A

Hulmur, 408 mm

NOTE: Ved overgang mellem vandret/lodret pap og stålsøjle lægges en skrå fugemasse.

Vedr. bredden af fundament og terrændæk iøvrigt henvises til sokkeldetaljerne.

Vedr. snit B - B, se tegn. nr. M7EB1.

U-værdier og linietaf se tegning M7EB1.

- |    |                    |    |   |
|----|--------------------|----|---|
| 1  | Tegl i formur      | 70 | Trådbinderkolonne (max. afstand til søjlekant: 150 mm)                      |
| 2  | Tegl i bagmur      | 80 | Fugtspærre/radonsikring. Tildannes ud for søjle, fastklæbes til betonpladen |
| 12 | Stålsøjle HE 120B  | 82 | Ombukket fugtspærre, påklæbes med flydende asfalt                           |
| 38 | Udkast             |    |   |
| 39 | Sokkelpuds         |    |   |
| 50 | Sokkel             |    |   |
| 52 | Leca® termblok     |    |   |
| 62 | Trykfast isolering |    |   |
| 69 | Fugeisolering      |    |   |

Tegningshistorik

1.1.1997

1.6.1999 - M7EA

1.3.2006