



M7EA2

Snit A - A

1.2.2013

Tilslutning (lodret snit)

Tegl i bagmur

Søjle

Stålsøjle I-II, snit A - A

Hulmur, 468 mm

NOTE: Ved overgang mellem vandret/lodret pap og stålsøjle lægges en skrå fugemasse.
 Vedr. bredden af fundament og terrændæk iøvrigt henvises til sokkeldetaljerne.
 Vedr. snit B - B, se tegn. nr. M7EB2.
 U-værdier og linietaf se tegning M7EB2.

- | | | | |
|----|--------------------|----|---|
| 1 | Tegl i formur | 70 | Trådbinderkolonne (max. afstand til søjlekant: 150 mm) |
| 2 | Tegl i bagmur | 80 | Fugtspærre/radonsikring. Tildannes ud for søjle, fastklæbes til betonpladen |
| 12 | Stålsøjle HE 120B | 82 | Ombukket fugtspærre, påklæbes med flydende asfalt |
| 38 | Udkast | | |
| 39 | Sokkelpuds | | |
| 50 | Sokkel | | |
| 52 | Leca® termblok | | |
| 62 | Trykfast isolering | | |
| 69 | Fugeisolering | | |

Tegningshistorik

1.1.1997

1.6.1999 - M7EA

1.3.2006