



Tilslutning (lodret snit)

Tegl i bagmur

Fladt tag

Mod ydervæg/indervæg

Træbjælkelag (bærende kant)

Hulmur, 348 mm

NOTE: Til murkrone kan anvendes tegning nr. M7MH eller M7MI.

Som alternativ løsning til de åbne studsfulger kan anvendes et elektrikkerrør/rundstok som ligges i fugen. Elektrikkerrør/rundstok fjernes efter færdiggørelsen. Løsningen er vist på tegning nr. M10B.

Lufttæthed omkring bjælkeender sikres, således at BR's krav, om luftskifte gennem utætheder i klimaskærm kan overholdes. Luftskifte som følge af utæthed må ikke overstige 1,5 l/s pr. m<sup>2</sup> ved trykprøvning med 50 Pa.

- ① Tegl i formur
  - ② Tegl i bagmur
  - ⑧ Træbjælkelag
  - ⑱ Isolerende byggesten (min. 3 skifter)
  - ⑳ Løskant
  - ㉓ Omrids loft
  - ④⑨ Tagkonstruktion
  - ⑥⑩ Isolering i randzone
  - ⑥② Trykfast isolering over bjælkeender
  - ⑦⑩ Trådbinder
- ⑧① Fugtspærre
  - ⑧② 1-2 studsfulger pr. m friholdes for mørtel

M7FE Indvendig

1.3.2006

Tegningshistorik	1.6.1999
------------------	----------

