

Tagfod (lodret snit)

Tegl i bagmur

Udvendig. Bjælkespær

Gesims, 25°

Undertag, diff. åben plademateriale


Hulmur, 348 mm

NOTE: Lodret snit ved gavl, se tegn. nr. M9UE.

25° refererer til de nederste rækker tagsten.

Udluftningsareal på min. 200 cm^2 pr. lbm mellem tagsten og undertag/fodliste skal sikres ved tagfod. Ventilationsliste monteres såfremt tagstenenes uformning ikke sikrer fornøden ventilationsåbning (dokumenteres).

- | | |
|--|----------------------------|
| (1) Tegl i formur | (35) Loft |
| (2) Tegl i bagmur | (60) Isolering |
| (15) Tegtagsten | (70) Træbinder |
| (23) Fodblik | (74) Forankring af tagværk |
| (24) Brædder/vandfast krydsfiner | (75) Snefangsrør |
| (25) Afstandsliste | (83) Undertag |
| (26) Lægte | (95) Ventilation |
| (27) Vandfast krydsfiner eller tilsvarende | (118) Elastisk fuge |
| (28) Opskalk | |
| (30) Plademateriale, diff. åben | |



U_u W/m ² K	U_{tv} W/m ² K	γ_{tv} W/mK
0,27	0,14	0