



Tagfod (lodret snit)

Tegl i bagmur

Udvendig. Bjælkespær

Gesims, 25°

Undertag, diff. åben plademateriale

Hulmur, 468 mm

NOTE: Lodret snit ved gavl, se tegn. nr. M9UE.

25° refererer til de nederste rækker tagsten.

Udluftningsareal på min. 200 cm<sup>2</sup> pr. 610 mm mellem tagsten og undertag/fodliste skal sikres ved tagfod. Ventilationsliste monteres såfremt tagskivens udformning ikke sikrer fornøden ventilations åbning.

- |    |                             |     |                                       |
|----|-----------------------------|-----|---------------------------------------|
| 1  | Tegl i formur               | 35  | Loft                                  |
| 2  | Tegl i bagmur               | 60  | Isolering                             |
| 15 | Tegltagsten                 | 70  | Trådbinder                            |
| 22 | Fuglegitter, ventileret     | 74  | Forankring af tagværk                 |
| 23 | Fodblik                     | 81  | Dampspærre, fastgjort med folieklæber |
| 24 | Brædder/vandfast krydsfiner | 83  | Undertag                              |
| 25 | Afstandsliste               | 118 | Elastisk fuge                         |
| 26 | Lægte, min. 38 x 73 mm      |     |                                       |
| 28 | Opskalk                     |     |                                       |
| 30 | Plademateriale, diff. åben  |     |                                       |

M8BB2

1.10.2012

Tegningshistorik

1.3.2006