



Tagfod (lodret snit)

Tegl i bagmur

Udvendig. Saksespær

Tag med udhæng, 25°

Undertag, diff. åben plademateriale

Hulmur, 408 mm

NOTE: Udluftningsareal på min. 200 cm<sup>2</sup> pr. lbm mellem tagsten og undertag/fodliste skal sikres ved tagfod. Ventilationsliste monteres såfremt tagstenenes udformning ikke sikrer fornøden ventilationsåbning (dokumenteres).

- |    |                                       |     |                            |
|----|---------------------------------------|-----|----------------------------|
| 1  | Tegl i formur                         | 30  | Plademateriale, diff. åben |
| 2  | Tegl i bagmur                         | 35  | Loft                       |
| 15 | Tegltagsten                           | 60  | Isolering                  |
| 23 | Fodblik                               | 70  | Trådbinder                 |
| 24 | Brædder/vandfast krydsfiner           | 74  | Forankring af tagværk      |
| 25 | Afstandsliste                         | 75  | Snefangsrør                |
| 26 | Lægte                                 | 83  | Undertag                   |
| 27 | Vandfast krydsfiner eller tilsvarende | 95  | Ventilation                |
| 28 | Sternbrædt                            | 118 | Elastisk fuge              |
| 29 | Udhængsbrædder                        |     |                            |

M8SB1

1.3.2006

Tegningshistorik

