

Tagfod (lodret snit)

Tegl i bagmur

Udvendig. Saksespær


Tag med udhæng, 25°

Undtag, diff. åben plademateriale

Hulmur, 468 mm

NOTE: Udluftningsareal på min. 200 cm<sup>2</sup> pr. lbm mellem tagsten og undertag/fodliste skal sikres ved tagfod. Ventilationsliste monteres såfremt tagstenenes uformning ikke sikrer forneden ventilationsåbning (dokumenteres).

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| (1) Tegl i formur                          | (30) Plademateriale, diff. åben |
| (2) Tegl i bagmur                          | (35) Loft                       |
| (15) Tegtagsten                            | (60) Isolering                  |
| (23) Fodblik                               | (70) Trædbinder                 |
| (24) Brædder/vandfast krydsfiner           | (74) Forankring af tagværk      |
| (25) Afstandsliste                         | (75) Snefangsrør                |
| (26) Legte                                 | (83) Undtag                     |
| (27) Vandfast krydsfiner eller tilsvarende | (95) Ventilation                |
| (28) Sternbrædt                            | (118) Elastisk fuge             |
| (29) Udhængsbrædder                        |                                 |



$U_u$ W/m <sup>2</sup> K	$U_{tv}$ W/m <sup>2</sup> K	$\gamma_m$ W/mK
0,14	0,14	0

Tegningshistorik	
------------------	--