



Tagfod (lodret snit)

Tegl i bagmur

Udvendig. Gitter- og hanebåndsspær

Tag med udhæng, 45° hanebåndsspær,
udnyttet tagetage

Hulmur, 348 mm

NOTE: Lodret snit ved gavl, se tegn. nr. M9UB.

Udluftningsareal på min. 200 cm² pr. lbm mellem tagsten og undertag/fodliste skal sikres ved tagfod. Ventilationsliste monteres såfremt tagstenenes udformning ikke sikrer fornøden ventilationsåbning (dokumenteres).

- | | | | |
|----|---------------------------------------|-----|-----------------------|
| 1 | Tegl i formur | 35 | Omrids loft |
| 2 | Tegl i bagmur | 60 | Trådbinder |
| 15 | Tegltagsten | 70 | Isolering |
| 23 | Fodblink | 74 | Forankring af tagværk |
| 24 | Brædder/vandfast krydsfiner | 75 | Snefangsrør |
| 25 | Afstandsliste | 83 | Undertag |
| 26 | Lægte | 95 | Ventilation |
| 27 | Vandfast krydsfiner eller tilsvarende | 118 | Elastisk fuge |
| 28 | Sternbrædt | | |
| 29 | Udhængsbrædder | | |

M8UC

1.3.2006

Tegningshistorik	1.1.1997	1.6.1999 – M8UB

