



Tagfod (lodret snit)

Tegl i bagmur

Udvendig. Gitter- og hanebåndsspær

Tag uden udhæng, 45° hanebåndsspær,  
udnyttet tagetage

Hulmur, 348 mm

NOTE: Lodret snit ved gavl, se tegn. nr. M9UD.

Udluftningsareal på min. 200 cm<sup>2</sup> pr. lbm mellem tagsten og undertag/fodliste skal sikres ved tagfod. Ventilationsliste monteres såfremt tagstenenes udformning ikke sikrer fornøden ventilationsåbning (dokumenteres).

- |    |                                       |     |                       |
|----|---------------------------------------|-----|-----------------------|
| 1  | Tegl i formur                         | 70  | Trådbinder            |
| 2  | Tegl i bagmur                         | 74  | Forankring af tagværk |
| 15 | Tegltagsten                           | 75  | Snefangsrør           |
| 23 | Fodblik                               | 83  | Undertag              |
| 24 | Brædder/vandfast krydsfiner           | 95  | Ventilation           |
| 25 | Afstandsliste                         | 118 | Elastisk fuge         |
| 26 | Lægte                                 |     |                       |
| 27 | Vandfast krydsfiner eller tilsvarende |     |                       |
| 35 | Loft                                  |     |                       |
| 60 | Isolering                             |     |                       |

M8UE

1.3.2006

Tegningshistorik	1.1.1997	1.6.1999 – M8UD

