



Tagfod (lodret snit)

Tegl i bagmur

Gitter- og hanebåndsspær

Gesims, 25°

Hulmur, 408 mm

NOTE: Lodret snit ved gavl, se tegn. nr. M9UE.

25° refererer til de nederste rækker tagsten.

- |    |                                       |     |                                       |
|----|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| 1  | Tegl i formur                         | 35  | Loft                                  |
| 2  | Tegl i bagmur                         | 60  | Isolering                             |
| 15 | Tegltagsten                           | 70  | Trådbinder                            |
| 22 | Fuglegitter                           | 74  | Forankring af tagværk                 |
| 23 | Fodblik                               | 75  | Snefangsrør                           |
| 24 | Brædder/vandfast krydsfiner           | 81  | Dampspærre, fastgjort med folieklæber |
| 25 | Afstandsliste                         | 83  | Undertag                              |
| 26 | Lægte, min 38 x 73 mm                 | 85  | Skinneanker til forankring af gesims  |
| 27 | Vandfast krydsfiner eller tilsvarende | 95  | Ventilation                           |
| 28 | Opskalk                               | 118 | Elastisk fuge                         |

M8UF1

1.10.2012

Tegningshistorik

1.1.1997

1.6.1999 – M8UE

1.3.2006