



Tagfod (lodret snit)

Tegl i bagmur

Udvendig. Gitter- og hanebåndsspær

Gesims + opskalk, 45° hanebåndsspær,
udnyttet tagetage

Hulmur, 348 mm

NOTE: Lodret snit ved gavl, se tegn. nr. M9UG.

Udluftningsareal på min. 200 cm² pr. lbm mellem tagsten og undertag/fodliste skal sikres ved tagfod. Ventilationsliste monteres såfremt tagstenenes udformning ikke sikrer fornøden ventilationsåbning (dokumenteres).

- | | |
|--|------------------------------------|
| ① Tegl i formur | ⑥① Isolering |
| ② Tegl i bagmur | ⑦① Trådbinder |
| ③ Tegltagsten | ⑦② Trådbinder, påsøm-
met lægte |
| ④ Fodblik | ⑦④ Forankring af tagværk |
| ⑤ Brædder/vandfast krydsfiner | ⑦⑤ Snefangsrør |
| ⑥ Afstandsliste | ⑧③ Undertag |
| ⑦ Lægte | ⑧⑤ Ventilation |
| ⑧ Vandfast krydsfiner eller
tilsvarende | ⑪⑧ Elastisk fuge |
| ⑨ Opskalk | |
| ⑩ Loft | |

Tildannet sten

1.3.2006

M8UG

Tegningshistorik	1.1.1997	1.6.1999 – M8UF

