



Tagfod (lodret snit)

Tegl i bagmur

Udvendig. Gitter- og hanebåndsspær

Tag med udhæng, 25° gitterspær

Undertag, banevare. Tagfodselement

Hulmur, 348 mm

NOTE: Lodret snit ved gavl, se tegn. nr. M9UA.

Udluftningsareal på min. 200 cm² pr. lbm mellem tagsten og undertag/fodliste skal sikres ved tagfod. Ventilationsliste monteres såfremt tagstenenes udformning ikke sikrer fornøden ventilationsåbning (dokumenteres).

- | | |
|--|---|
| 1 Tegl i formur | 70 Trådbinder |
| 2 Tegl i bagmur | 74 Forankring af tagværk |
| 15 Tegltagsten | 76 Fuglegitter |
| 25 Afstandsliste | 77 Højslev Tagfodselement (med skjult befæstigelse) |
| 26 Lægte | 83 Undertag klæbet til tagfodselement |
| 27 Vandfast krydsfiner eller tilsvarende | 95 Ventilation |
| 28 Sternbrædt | 118 Elastisk fuge |
| 29 Udhængsbrædder | |
| 35 Loft | |
| 60 Isolering | |

M8UK

1.3.2006

Tegningshistorik	1.6.1999 – M8UD
------------------	-----------------

