

Tegningshistorik

Tagfod (lodret snit)

Tegl i bagmur

Udvendig. Gitter- og hanebåndsspær

Gesims + opskalk, 45° hanebåndsspær,


udnyttet tagetage. Tagfodselement, lagt på 2 x opklodsning

Hulmur, 348 mm

NOTE: Lodret snit ved gavl, se tegn. nr. M9UG.

Udluftsareal på min. 200 cm² pr. lbm mellem tagsten og undertag/fodlisse skal sikres ved tagfod. Ventilationsliste monteres såfremt tagstenenes udformning ikke sikrer fornøden ventilationsåbning (dokumenteres).

- | | | | |
|----|-----------------------------|-----|-------------------------------------------------|
| 1 | Tegl i formur | 70 | Trådbrænder |
| 2 | Tegl i bagmur | 74 | Forankring af tagværk |
| 15 | Tegltagsten | 76 | Fuglegitter |
| 24 | Brædder/vandfast krydsfiner | 77 | Højstev Tagfodselement (med skjult belfæstelse) |
| 25 | Afstandsliste | 83 | Underlag |
| 26 | Læggle | 84 | Fugtspærre |
| 27 | Læggle på spærside | 118 | Elastisk fugte |
| 28 | Tildannet opklodsning | | |
| 35 | Løft | | |
| 60 | Isolering | | |



U_{ti}	U_{tr}	U_{te}	ψ_{xt}
0,27	0,14	0	
			W/m ² K
			W/m ² K