



Gavl (lodret snit)

Tegl i bagmur

Tag med udhæng

Hulmur, 468 mm

NOTE: Lodret snit ved tagfod, se tegn. nr. M8UA2.

Forankring af ½-stens gavltrekan, se også tegn. nr. M9UJ.

- |    |   |    |  |    |                 |
|----|---|----|--|----|-----------------|
| 1  | Tegl i formur   | 28 | Brædt, 25 x 100 mm.<br>Forankres til spær ved fastgørelse til 27 | 29 | Mellemlægsklods |
| 2  | Tegl i bagmur   | 35 | Omrids loft  |    |                 |
| 6  | Spær  | 60 | Isolering  |    |                 |
| 7  | Evt. udhængsspær  | 70 | Trådbinder   |    |                 |
| 15 | Tegltagsten   | 71 | Trådbinder, sømmes<br>fast til brædtet                           |    |                 |
| 19 | Isolerende byggesten                                      | 79 | Indboret muranker, fastholdt til spær                            |    |                 |
| 24 | Brædder/vandfast krydsfiner                               | 80 | Fugtspærre   |    |                 |
| 25 | Afstandsliste   | 81 | Dampspærre, fastgjort med<br>folieklæber                         |    |                 |
| 26 | Lægte, min. 38x73 mm                                      | 83 | Undertag   |    |                 |
| 27 | Brædt placeres under spær-<br>hoved og forankres til spær | 84 | Svær asfaltpap   |    |                 |

M9UA2

1.2.2013

Tegningshistorik

1.1.1997 - M9A

1.6.1999 - M9UA

1.3.2006