



Gavl (lodret snit)

Tegl i bagmur

Tag uden udhæng

Hulmur, 408 mm

NOTE: Lodret snit ved tagfod, se tegn. nr. M8UC1 for 25° gitterspær.
Lodret snit ved tagfod, se tegn. nr. M8UD1 for 45° gitterspær.

Stigearmering hviler på binderrækken og støtter den murede knast.

- | | | | |
|----|----------------------|----|---------------------------------------|
| 1 | Tegl i formur | 62 | Trykfast isolering |
| 2 | Tegl i bagmur | 70 | Trådbinder |
| 6 | Spær | 71 | Trådbinder, indboret |
| 15 | Tegltagsten | 73 | Stigearmering |
| 19 | Isolerende byggesten | 79 | Indboret muranker, fastholdt til spær |
| 25 | Afstandsliste | 80 | Fugtspærre |
| 26 | Lægte, min. 38x73 mm | 81 | Dampspærre, fastgjort med folieklæber |
| 29 | Mellemlægsklods | 83 | Undertag |
| 35 | Omrids loft | 84 | Svær asfaltpap |
| 60 | Isolering | | |

M9UC1

1.2.2012

Tegningshistorik	1.1.1997 - M9C	1.6.1999 - M9UC	1.3.2006