



Gavl (lodret snit)

Tegl i bagmur

Udvendig

Forankring af ½-stens gavltrekant

Snit vinkelret på gavltrekant, skrå tag

Hulmur, 348 mm

NOTE: Snit parallel med gavltrekant, se tegning nr. M9UJ.

½-stens gavltrekanter kan kun anbefales, når murværket er beskyttet af tagudhæng større end 0,3 m.

Afhængig af gavltrekantens størrelse forankres gavlen tillige med lodrette løsholter. Løsholtene forankres med et bræt til underside spærhoved og til overkant spærhod.

- | | | | |
|----|--|-----|---------------------------------------|
| 1 | Tegl i formur | 60 | Isolering |
| 2 | Tegl i bagmur | 70 | Trådbinder |
| 6 | Spær | 71 | Trådbinder, sømmes fast til brættet |
| 19 | Isolerende byggesten | 79 | Indboret muranker, fastholdt til spær |
| 24 | Bræt, 25 x 100 mm. Forankres til spær ved fastgørelse til 27 | 80 | Fugtsperre |
| 26 | Lægte | 130 | Forankringspunkt |
| 27 | Bræt placeres under spærhoved og forankres til spær | | |
| 28 | Planke til montage af 26 | | |
| 29 | Mellemlægsklods | | |
| 35 | Omrids loft | | |

M9UI

1.3.2006

Tegningshistorik	1.1.1997 – U9A	1.6.1999
------------------	----------------	----------

