



Sokkel (lodret snit)

Teglblokke i bagmur

Blokke/strøgulv

Letklinkerblokke, 330 mm

Letklinker ($\lambda_{dek1} = 76 \text{ mW/mK}$), 230 mm

Hulmur, 348 mm

NOTE: Isolering mellem strøer kan være nødvendig for at opfylde isoleringskrav til boliger.

Udkradsede studsuger til ventilering af isolerede, hule mure er unødvendige. Vand i hulrummet kan nemt trænge gennem den porøse liggefuge ved fundamentet.

- | | |
|----------------------------|---|
| ① Tegl i formur | ⑥① Isolering |
| ② Teglblokke i bagmur | ⑥⑥ Kantisolering |
| ⑧ Betonplade | ⑧① Fugtspærre |
| ③⑨ Sokkelpuds/udkast | ⑧① Dampspærre |
| ④① Puds | ⑧② Fugtspærre/radonsikring, klæbes til betonplade |
| ④① Omrids gulvkonstruktion | ⑨① Evt. støbeunderlag |
| ⑤① Betonfundament | |
| ⑤① Letklinkerblokke | |
| ⑤⑧ Letklinker | |
| ⑤⑨ Bæredygtig jord | |

01SB

1.3.2006

Tegningshistorik	1.1.1997 – U1SD	1.6.1999 – 01SD

