



Tagfod (lodret snit)

Teglblokke i bagmur

Udvendig. Gitter- og hanebåndsspær

Tag med udhæng, 25° gitterspær

Hulmur, 348 mm

NOTE: Lodret snit ved gavl, se tegn. nr. 09UA.

Udluftningsareal på min. 200 cm<sup>2</sup> pr. lbm mellem tagsten og undertag/fodliste skal sikres ved tagfod. Ventilationsliste monteres såfremt tagstenenes udformning ikke sikrer fornøden ventilationsåbning (dokumenteres).

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| ① Tegltagsten                           | ③⑤ Loft                       |
| ② Teglblokke i bagmur                   | ④⑥ Puds                       |
| ③ Tegltagsten                           | ⑦⑧ Isolering                  |
| ④ Fodblik                               | ⑨⑩ Trædbinder                 |
| ⑤ Brædder/vandfast krydsfiner           | ⑪⑫ Trædbinder, påsømmed lægte |
| ⑥ Afstandsliste                         | ⑬⑭ Forankring af tagværk      |
| ⑦ Lægte                                 | ⑮⑯ Snefangsrør                |
| ⑧ Vandfast krydsfiner eller tilsvarende | ⑰⑱ Undertag                   |
| ⑨ Sternbrædt                            | ⑲⑳ Ventilation                |
| ⑩ Udhængsbrædder                        | ㉑⑳ Elastisk fuge              |

08UA

1.3.2006

Tegningshistorik

1.6.1999

