

08UA1

1.3.2006

Tagfod (lodret snit)

Teglbløkke i bagmur

Udvendig. Gitter- og hanebåndsspær


Tag med udhæng, 25° gitterspær

Hulmur, 408 mm

NOTE: Lodret snit ved gavl, se tegn. nr. 09UA.

Udluftningsareal på min. 200 cm² pr. lbm mellem tagsten og undertag/fodliste skal sikres ved tagfod. Ventilationsliste monteres såfremt tagstenenes udformning ikke sikrer fornøden ventilationsåbning (dokumenteres).

- | | |
|--|------------------------------|
| 1 Tegl i formur | 35 Loft |
| 2 Teglbløkke i bagmur | 40 Puds |
| 15 Tegltagsten | 60 Isolering |
| 23 Fodblik | 70 Trådbinder |
| 24 Brædder/vandfast krydsfiner | 71 Trådbinder, påsømet lægte |
| 25 Afstandsliste | 74 Forankring af tagværk |
| 26 Lægte | 75 Snefangsrør |
| 27 Vandfast krydsfiner eller tilsvarende | 83 Undertag |
| 28 Sternbrædt | 95 Ventilation |
| 29 Udhængsbrædder | 118 Elastisk fuge |



Tegningshistorik	1.6.1999 - 08UA
------------------	-----------------