



Tagfod/vindue (lodret snit)

Bagmur: H+H MultiPladen
 H+H VægElementet
 H+H MurBlokken

Udvendig

Tagfod med udhæng/25° gitterspær/bærende overligger

Fremskudt vindue

NOTE: 10 mm indbyrdes afstand mellem alle remme.
 10 mm afstand mellem forskalling og omkransende remme/vægge.
 10 mm afstand mellem organiske loftbeklædninger og vægge/remme.
 Remme bør samles i længderetning med f.eks. sømplade.

- | | | | |
|----|---|-----|-----------------------|
| 1 | Tegl i formur | 35 | Loft |
| 2 | Bagmur: H+H MultiPladen
H+H VægElementet
H+H MurBlokken | 44 | Omrids vindue |
| 13 | Bærende overligger | 60 | Isolering |
| 15 | Tegltagsten | 68 | Trykfast isolering |
| 18 | Tegloverligger | 70 | H+H, ribbet murbinder |
| 23 | Fodblik | 75 | Snefangsrør |
| 24 | Brædder/vandfast krydsfiner | 83 | Undertag |
| 25 | Afstandsliste | 95 | Ventilation 30 mm |
| 26 | Lægte | 118 | Elastisk fuge |
| 27 | Vandfast krydsfiner eller tilsvarende | 131 | Klemte fuge |