



Gavl (lodret snit)

Bagmur: H+H MultiPladen  
 H+H VægElementet  
 H+H MurBlokken

Gavltrekant/udhæng/bagmur i gavltrekant

Tag med udhæng.

NOTE: 10 mm indbyrdes afstand mellem alle remme.  
 10 mm afstand mellem forskalling og omkransende remme/vægge.  
 10 mm afstand mellem organiske loftbeklædninger og vægge/remme.  
 Remme bør samles i længderetning med f.eks. sømplate.

- |    |   |     |                                  |
|----|---|-----|----------------------------------|
| 1  | Tegl i formur   | 35  | Loft                             |
| 2  | Bagmur: H+H MultiPladen<br>H+H VægElementet<br>H+H MurBlokken | 47  | MultiPladelim                    |
| 3  | H+H MultiPladen<br>H+H MurBlokken                             | 60  | Isolering                        |
| 6  | Spær  | 70  | H+H, ribbet murbinder            |
| 7  | Evt. udhængsspær  | 79  | Forankring<br>(f.eks. karmdübel) |
| 15 | Tegltagsten   | 83  | Undertag                         |
| 24 | Brædder/vandfast krydsfiner                                   | 84  | Svær asfaltpap                   |
| 25 | Afstandsliste   | 131 | Klemte fuger                     |
| 26 | Lægte   |     |                                  |
| 29 | Mellemlægsklods<br>1m fra hjørne/tværvægge                    |     |                                  |