



Gavl (lodret snit)

Bagmur: H+H MultiPladen
H+H VægElementet
H+H MurBlokken

Gavltrekant/udhæng/bagmur i gavltrekant

Tag med udhæng

Væg, 368 mm

NOTE: 10 mm indbyrdes afstand mellem alle remme.
10 mm afstand mellem forskalling og omkransende remme/vægge.
10 mm afstand mellem organiske loftbeklædninger og vægge/remme.
Remme bør samles i længderetning med f.eks. sømplate.

- | | | | |
|----|---|----|---------------------------------------|
| 1 | Tegl i formur | 35 | Loft |
| 2 | Bagmur: H+H MultiPladen
H+H VægElementet
H+H MurBlokken | 47 | MultiPladelim |
| 3 | H+H MultiPladen
H+H MurBlokken | 60 | Isolering |
| 6 | Spær | 70 | H+H, ribbet murbinder |
| 7 | Evt. udhængsspær | 79 | Forankring
(f.eks. karmdübel) |
| 15 | Tegltagsten | 80 | Fugtspærre |
| 24 | Brædder/vandfast krydsfiner | 81 | Dampspærre, fastgjort med foliekløber |
| 25 | Afstandsliste | 83 | Undertag |
| 26 | Lægte, min. 38x73 mm | 84 | Svær asfaltpap |
| 29 | Mellemlægsklods
1 m fra hjørne/tværvægge | | |

Tegningshistorik

1.3.2006