

Sokkel (lodret snit)

Isolerende teglblokke i bagmur

Blokke/kælder

Term-blokke. Letklinkerblokke med armering, 350 mm

Polystyren drænplade, 75 mm

Kombinationsvæg, 355 mm


NOTE: Kælderydervægge under jord skal udvendigt beskyttes mod fugt og/eller vandtryk og skal kunne modstå jordtryk.

- |    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| 1  | Tegl i formur                                      | 68 | Polystyren drænplade, 75 mm                    |
| 2  | Isolerende teglblokke i bagmur                     | 71 | Trådbinder til limfuge                         |
| 8  | Letklinkerdæk                                      | 70 | Trådbinder                                     |
| 21 | Klemliste  | 73 | Armering                                       |
| 37 | Mørtelfuge/specialfuge der kan modstå belastninger | 74 | Forankring af tag                              |
| 39 | Sokkelpuds/udkast                                  | 75 | Forankringsplade                               |
| 40 | Letpuds, gips                                      | 80 | Fugtspærre                                     |
| 41 | Omrids gulvkonstruktion                            | 84 | Svær asfaltpap                                 |
| 51 | Letklinkerblokke                                   | 87 | Filterdug                                      |
| 52 | Term-blokke  | 89 | Berapning, asfaltering (2 gange)               |
| 60 | Isolering  | 90 | Topafdækning, fastholdes til sokkelpuds/udkast |
| 62 | Trykfast isolering                                 |    |  |

T1KA

15.9.2007

Tegningshistorik



$U_i$	$U_{k,1}$
$W/m^2K$	
0,31	0,33