



T1SA2

1.2.2012

Tegningshistorik	1.2.2010	15.9.2007
------------------	----------	-----------

Sokkel (lodret snit)

Isolerende teglblokke i bagmur

Blokke/strøgulv

Letklinkerblokke, 150 + 150 mm

Letklinker ( $\lambda_{\text{dekl}} = 85 \text{ mW/mK}$ ), 230 mm

Kombinationsvæg, 475 mm

NOTE: Udkradsede studs fuger til ventilering af isolerede, hule mure er unødvendige. Vand i hulrummet kan nemt trænge gennem den porøse liggefuge ved fundamentet.

Radonspærre udføres iht. SBI-anvisning 233. Blandt andet skal alle samlinger i folier og lign. klæbes, og folier skal klæbes til underlaget, hvor der ikke er tale om en klemt samling.

Højden fra naturligt terræn til underkant facade skal være mindst 150 mm.

Koten for det naturlige/ubefæstede terræn er angivet til 0,00 m. Koten for overside terrændæk skal være 0,05 m eller højere.

- |  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| 1 Tegl i formur  | 58 Letklinker                                     | 59 Bæredygtig jord    |
| 2 Isolerende teglblokke i bagmur                           | 60 Isolering                                      | 62 Trykfast isolering |
| 8 Betonplade, armeret eller med svindarmering iht. SBI 233 | 66 Kantisolering                                  |                       |
| 37 Evt. stærkere mørtelfuge                                | 70 Trådbinder                                     |                       |
| 38 Udkast  | 71 Trådbinder til limfuge                         |                       |
| 39 Sokkelpuds  | 74 Forankring af tag                              |                       |
| 40 Letpuds, gips   | 80 Fugtspærre                                     |                       |
| 41 Omrids gulvkonstruktion                                 | 81 Dampspærre                                     |                       |
| 50 Betonfundament  | 82 Fugtspærre/radonsikring, klæbes til betonplade |                       |
| 51 Letklinkerblokke  | 91 Evt. støbeunderlag                             |                       |

