

T1SB

02.2010

Sokkel (lodret snit)

Isolerende teglblokke i bagmur

Blokke/strøgulv


Leca[®] termblokke 390 mm (135)

Letklinker ($\lambda_{dekl} = 85 \text{ mW/mK}$), 230 mm

Kombinationsvæg, 415 mm

NOTE: Udkradsede studsfuger til ventilering af isolerede, hule mure er unødvendige. Vand i hulrummet kan nemt trænge gennem den porøse liggefuge ved fundamentet.

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1 | Tegl i formur | 59 | Bæredygtig jord |
| 2 | Isolerende teglblokke i bagmur | 60 | Isolering |
| 8 | Betonplade | 62 | Trykfast isolering |
| 21 | Klemliste | 66 | Kantisolering |
| 37 | Evt. stærkere mørtelfuge | 69 | Fugeisolering |
| 38 | Udkast | 71 | Trådbinder til limfuge |
| 39 | Sokkelpuds | 74 | Forankring af tag |
| 40 | Letpuds, gips | 80 | Fugtspærre |
| 41 | Omrids gulvkonstruktion | 81 | Dampspærre |
| 50 | Betonfundament | 82 | Fugtspærre/radonsikring, klæbes til betonplade |
| 52 | Leca [®] termblokke 390 mm (135) | 91 | Evt. støbeunderlag |
| 58 | Letklinker coated 10-20 | | |



U_i	U_{lv}	U_e	ψ_{k1}
0,22	0,15	0,11	