



T1TB

02.2010

Sokkel (lodret snit)

Isolerende teglblokke i bagmur

Blokke/tynd gulvbelægning

Leca® termblokke 390 mm (135)

Letklinker ($\lambda_{\text{dekl}} = 85 \text{ mW/mK}$), 190 mm

Trykfast isolering ($\lambda_{\text{dekl}} = 38 \text{ mW/mK}$), 100 mm.

Kombinationsvæg, 415 mm

NOTE: Radonsikring føres min. 100 mm under betonpladen.

Yderligere eksempler på løsninger kan findes i SBI-anvisning 189 og BYG-ERFA blad (99) 02 09 27.

- | | | | |
|----|--------------------------------|----|-------------------------|
| 1 | Tegl i formur | 58 | Letklinker coated |
| 2 | Isolerende teglblokke i bagmur | 59 | Bæredygtig jord |
| 8 | Betonplade | 60 | Isolering |
| 21 | Klemliste | 62 | Trykfast isolering |
| 37 | Evt. stærkere mørtelfuge | 66 | Kantisolering |
| 38 | Udkast | 69 | Fugeisolering |
| 39 | Sokkelpuds | 71 | Trådbinder til limfuge |
| 40 | Letpuds, gips | 74 | Forankring af tag |
| 50 | Betonfundament | 80 | Fugtspærre |
| 52 | Leca® termblokke 390 mm (135) | 82 | Fugtspærre/radonsikring |

