



Vindue (lodret snit)

Isolerende teglblokke i bagmur

Øvre fals. Med TB-rende

Tegl- og Porotherm overligger (b = 108, 115 og 175 mm)

Kombinationsvæg, 475 mm

NOTE: Vindueskarmen placeres ud for kuldebroafbrydelse med mindst 20 mm overlap ift. både formur og bagmur.

Fugtspærre i pap og TB-rende monteres som anvist "Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk. Projektering og udførelse", Teknologisk Institut 2011.

Ved større last eller ved åbninger over 300 cm benyttes Porotherm U-blok i stedet for viste Porotherm overligger.

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1 | Tegl i formur | 71 | Trådbinder til limfuge |
| 2 | Isolerende teglblokke i bagmur | 72 | TB-rende, længde = muråbning + min. 2x260 mm |
| 18 | Tegloverligger | 76 | Hjørneprofil, rustfri |
| 19 | Porotherm overligger, 2x115 mm med limfuge | 80 | Fugtspærre |
| 21 | Pap fastgøres med klemliste eller klæbes til bagmur | | |
| 37 | Mørtelpude | | |
| 40 | Letpuds, gips | | |
| 44 | Omrids vindue | | |
| 60 | Isolering | | |
| 62 | Trykfast isolering | | |

T4DA2

1.7.2011

Tegningshistorik

15.9.2007

