

Tagfod (lodret snit)

Isolerende teglblokke i bagmur

Udvendig. Gitter- og hanebåndsspær

Tag med udhæng, 25° gitterspær

Undertag, banevare

Kombinationsvæg, 355 mm

NOTE: Lodret snit ved gavl, se tegn. nr. T9UA.


Udluftningsareal på min. 200 cm² pr. lbm mellem tagsten og undertag/fodliste skal sikres ved tagfod. Ventilationsliste monteres såfremt tagstenenes udformning ikke sikrer fornøden ventilationsåbning (dokumenteres).

1	Tegl i formur	35	Loft
2	Isolerende teglblokke i bagmur	40	Letpuds, gips
15	Tegltagsten	60	Isolering
23	Fodblik	71	Trådbinder til limfuge
24	Brædder/vandfast krydsfiner	72	Trådbinder, påsømet lægte
25	Afstandsliste	74	Forankring af tagværk
26	Lægte	75	Snefangsrør
27	Vandfast krydsfiner eller tilsvarende	83	Undertag
28	Sternbrædt	95	Ventilation
29	Udhængsbrædder	118	Elastisk fuge

T8UA

15.9.2007

Tegningshistorik



U _i	U _{i,v}	ψ _{k1}
W/m ² K	W/m ² K	W/mK
0,24	0,14	0