



Tagfod (lodret snit)

Isolerende teglblokke i bagmur

Udvendig. Gitter- og hanebåndsspær

Tag med udhæng, 25° gitterspær

Undertag, banevare

Kombinationsvæg, 420 mm

NOTE: Lodret snit ved gavl, se tegn. nr. T9UA1.

Udluftningsareal på min. 200 cm² pr. lbm mellem tagsten og undertag/fodliste skal sikres ved tagfod. Ventilationsliste monteres såfremt tagstenenes udformning ikke sikrer fornøden ventilationsåbning (dokumenteres).

- | | | | | | |
|----|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|----|------|
| 1 | Tegl i formur | 29 | Udhængsbrædder | 35 | Loft |
| 2 | Isolerende teglblokke i bagmur | 40 | Letpuds, gips | | |
| 15 | Tegltagsten | 60 | Isolering | | |
| 22 | Fuglegitter | 71 | Trådbinder til limfuge | | |
| 23 | Fodblik | 74 | Forankring af tagværk | | |
| 24 | Brædder/vandfast krydsfiner | 75 | Snefangsrør | | |
| 25 | Afstandsliste | 81 | Dampspærre, fastgjort med folieklæber | | |
| 26 | Lægte, min. 38x73 mm | 83 | Undertag | | |
| 27 | Vandfast krydsfiner eller tilsvarende | 95 | Ventilation | | |
| 28 | Sternbrædt | 118 | Elastisk fuge | | |

Tegningshistorik

15.9.2007