



Tagfod (lodret snit)

Isolerende teglblokke i bagmur

Gitter- og hanebåndsspær

Tag med udhæng, 25° gitterspær

Undertag, banevare

Kombinationsvæg, 475 mm

NOTE: Lodret snit ved gavl, se tegn. nr. T9UA2.

Udluftningsareal på min. 200 cm² pr. lbm mellem tagsten og undertag/fodliste skal sikres ved tagfod. Ventilationsliste monteres såfremt tagstenenes udformning ikke sikrer fornøden ventilationsåbning (dokumenteres).

- | | | |
|--|--|---------|
| 1 Teglblokke i formur | 29 Udhængsbrædder | 35 Loft |
| 2 Isolerende teglblokke i bagmur | 40 Letpuds, gips | |
| 15 Tegltagsten | 60 Isolering | |
| 22 Fuglegitter | 71 Trådbinder til limfuge | |
| 23 Fodblik | 74 Forankring af tagværk | |
| 24 Brædder/vandfast krydsfiner | 75 Snefangsrør | |
| 25 Afstandsliste | 81 Dampspærre, fastgjort med folieklæber | |
| 26 Lægte | 83 Undertag | |
| 27 Vandfast krydsfiner eller tilsvarende | 95 Ventilation | |
| 28 Sternbrædt | 118 Elastisk fuge | |

Tegningshistorik

15.9.2007